

MOL GMO L-KAT

olej pro plynové motory



MOL GMO L-KAT je olej pro plynové motorový s nízkým obsahem popela, vyrobený použitím moderních výrobních procesů minerálních olejů z jedinečně rafinovaných základových olejů, které mají vysokou oxidační stabilitu a obsahují speciální aditivační balíček.

Použití



Stacionární plynové motory s přepínáním na zemní plyn, metan, bioplyn nebo LPG a vybavené katalyzátorem.

Čtyřtákní plynové motory spalující chudou směs pracující při vysokých teplotách

Vlastnosti a výhody

Lepší ochrana proti korozi	Zabraňuje škodlivým účinkům kyselých spalin
Dobrá tepelná a oxidační stabilita	Spolehlivý provoz a nižší provozní náklady
Dobrá ochrana proti opotřebením	Spolehlivá ochrana zařízení a dlouhá životnost stroje
Aditiva bez obsahu fosforu a zinku	Spolehlivý provoz a dlouhá životnost katalyzátoru
Detergentně-dispergační vlastnosti	Zajišťuje odpovídající čistotu zařízení

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 40
API CF
Jenbacher TA1000-1107

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,891
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	146,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitní index	98
Bod teploty [°C]	-21
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	260
Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]	5,6
Sulfátový popel [hmotnost %]	0,46

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

MOL GMO L-KAT

olej pro plynové motory



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání může mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:

13100162 MOL GMO L-KAT 180KG

216,5 l ocelový sud

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:26

2 / 2 Strana.

Verze: 013.001.000